



AQUAFIX MILIEU®

Aquafix Milieu præsenterer **Euromal⁺** **OLIESEPARATORER & BUNDFÆLDNINGSBRØNDE**



NEN-EN 858



Efter en omfattende forskning har Aquafix Milieus udviklere på vellykket vis lanceret en ny serie olie/brændstof-, koalescens og planparallelle pladeseparatorer, fedtfang og bundfældningsbrønde. Denne nye Euromal⁺ serie findes ikke andre steder på det europæiske marked. Vi har udviklet brugerdefinerede løsninger til alle problemer med spildevandsstyring - små eller store - der er tilgængelige fra lageret.

Euromal⁺-seriens præstation og funktionalitet er blevet afprøvet og certificeret af det godkendte inspektionsinstitut LGA TÜV-Rheinland i Würzburg, Tyskland. Disse separatorer er også blevet CE-godkendt.

Vi fremstiller alle vores separatorer på vores fabrik i Holland fra vandtætte samlebrønde, fremstillet af højlydig, armeret massiv beton (betongrad: C60/75, miljøkategori: EA3, eksponeringsklasse: XA3). Der opnås vandsikre tætninger mellem det nederste bassin og dækpladen ved hjælp af en rørsamling med spidsende og muffeende, der er udstyret med en SBR-topring (medfølger). Vi udstyrer separatorer med et BEGU-dæksel, der er nomineret til trafikkategori B.125 kN som standard. For et lille ekstra tillæg kan vi også levere D.400 kN-nominerede dæksler.

Vi leverer separatorer med et højlydigt, tokomponent-inderlag og for et lille ekstra tillæg, 3 mm HDPE-inderklædninger (f.eks. til kemisk resistent anvendelse). Vi fremstiller separatorinteriør fra holdbart KOMO-certificeret PE. Vores olie-, brændstof- og koalescensseparator er udstyret med en LGA-testet automatisk svømmerventil.

Euromal⁺-olieseparatorer er fremstillet i overensstemmelse med de nyeste europæiske NEN EN 858-standarder og er tilgængelige i Klasse I- eller II-modeller. Klasse II-modeller er generelt set velegnede til kloakudslip med residualolieudledningsniveauer på under 100 mg/L i overensstemmelse med de minimale lovkra. Klasse I-separatorer er velegnede til åbent vandudslip med residualolieudledningsniveauer på under 5 mg/L i overensstemmelse med de minimale lovkra.

Ved hjælp af Aquafix Milieus hydraulisk optimerede udformning er det lykkedes os at holde niveauerne langt under kravene på 100 og 5 mg/L. For eksempel udsender vores 30 L/s Klasse II-separator under 7 mg/L i stedet for 100 mg/L, og vores 10 L/s Klasse I-separator udsender under 0,8 mg/L i stedet for 5 mg/L. Som det kan ses, giver Euromal⁺-separatorer den højeste kvalitet og en fremragende præstation.



TÜVRheinland®
LGA



FORDELE:

- Omfattende udvalg af separatorer fra 1,5 til 300 L/s
- Bundfældningsbrønde fra 200 til 60.000 L
- Et bredt udvalg af tilgængelige Euro-modeller (kombinerede)
- Hydraulisk optimeret udformning
- Meget høj effektivitet – langt under lovkraene
- Opnåelse af lang holdbarhed ved brug af højlydige materialer
- Hurtigt og nemt at anbringe og montere
- Fremstilling i overensstemmelse med NEN EN 858

VALGMULIGHEDER:

- Låg til kraftig trafik
- Indvendig HDPE-beklædning
- Påmonteringer (til øgede installationsdybder)
- Fleksible konnektorer
- Oliealarm
- Inspektionskammer
- Planparallelle pladepakker
- Bypasskammer

CERTIFICERING:

- CE-godkendelsesmærke (EF-overensstemmelseserklæring)
- KIWA-certifikat i overensstemmelse med BRL 5070
- LGA TÜV Rheinland-erklæring af præstation og funktionalitet

ANVENDELSER:

- Benzintanke
- Garager
- Busstationer
- Bilvaske
- Læsseområder
- Parkeringshuse
- Lagerpladser
- Entreprenører
- Transportfirmaer
- Autoophuggere
- Transformerhuse
- Vejafstrømninger til regnvand
- Militærbaser
- Lufthavne

Hollands største
separatorfabrikant

Vi søger på nuværende tidspunkt forhandlere/videreforhandlere. Vores salgskæftaler engelsk og tysk.