



AQUAFIX MILIEU®

Aquafix Milieu präsentiert **Euromal®+** ÖLABSCHEIDER & SCHLAMMFÄNGE



NEN-EN 858

VORTEILE:

- Umfassendes Sortiment von Abscheidern von 1,5 bis 300 l/s
- Schlammfänge von 200 bis 60.000 l
- Breites Sortiment an Euro-Modellen (kombinierte Modelle) verfügbar
- Hydraulisch optimierte Bauform
- Sehr hohe Effizienz – Restgehalte weit unter gesetzlichen Anforderungen
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Schnelle und einfache Positionierung und Installation
- Herstellung unter Einhaltung von DIN EN 858

OPTIONEN:

- Hochbelastungs-Abdeckungen
- HDPE-Innenverkleidungen
- Anbauten (für größere Einbautiefen)
- Flexible Anschlüsse
- Ölalarm
- Kontrollöffnung
- Parallelplattenpakete
- Bypass-Kammer

Nach umfassender Forschung haben die Entwickler von Aquafix Milieu eine neue Reihe von Öl-/Benzin-, Koaleszenz-, Parallelplatten- und Fettabscheidern sowie Schlammfänge auf den Markt gebracht. Die neue Linie namens Euromal®+ ist im europäischen Markt konkurrenzlos. Für jedes Problem der Abwasserentsorgung – ob klein oder groß – haben wir maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, die ab Lager lieferbar sind.

Leistung und Funktionalität der Linie Euromal®+ wurden durch das anerkannte Inspektionsinstitut LGA TÜV-Rheinland in Würzburg getestet und zertifiziert. Diese Abscheider wurden auch CE-genehmigt.

Wir stellen all unsere Abscheider in unserer Fabrik in den Niederlanden her. Dazu verwenden wir wasserdichte Pumpensümpfe aus hochwertigem, verstärktem Monolithbeton (Betongüte: C60/75, Umweltklasse: EA3, Expositionsklasse: XA3). Die Wasserfestigkeit zwischen dem unteren Becken und der Abdeckung wird erreicht durch die Kombination einer Muffenverbindung mit einem Auflagering aus Styrol-Butadien-Kautschuk (mitgeliefert). Standardmäßig statten wir unsere Abscheider mit einer BEGU-Abdeckung der Belastungsklasse B.125 kN aus. Für eine geringe Aufgebüher können wir auch Abdeckungen der Klasse D.400 kN liefern.

Unsere Abscheider bestehen aus einer hochwertigen Zwei-Komponenten-Innenbeschichtung sowie – gegen eine geringe Aufgebüher – einem 3 mm starken HDPE-Inliner (beispielsweise für chemikalienechten Einsatz). Die Innenräume unserer Abscheider werden aus beständigem KOMO-zertifiziertem PE hergestellt. Unsere Öl-, Benzin- und Koaleszenzabscheider sind mit einem LGA-geprüften automatischen Schwimmerventil ausgestattet.

Die Ölabscheider der Linie Euromal®+ werden unter Einhaltung des neuesten europäischen Standards DIN EN 858 hergestellt. Sie sind erhältlich in Modellen der Klasse I oder II. Modelle der Klasse II sind generell geeignet für die Abwasserableitung mit einem Restölgehalt von weniger als 100 mg/l in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen. Abscheider der Klasse I sind geeignet für offene Wasserableitung mit einem Restölgehalt von weniger als 5 mg/l in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen.

Dank der hydraulisch optimierten Bauform von Aquafix Milieu konnten wir weit unter den Anforderungen von 100 und 5 mg/l bleiben. Unser Abscheider der Klasse II mit 30 l/s beispielsweise gibt weniger als 7 mg/l ab, anstelle von 100 mg/l; und unser Abscheider der Klasse I mit 10 l/s gibt weniger als 0,8 mg/l ab, anstelle von 5 mg/l. Sie sehen, dass die Abscheider der Reihe Euromal®+ höchste Qualität und ausgezeichnete Leistung bieten.



TÜVRheinland®
LGA



ZERTIFIZIERUNG:

- CE-Prüfzeichen (EG-Konformitätserklärung)
- KIWA-Zertifikat in Übereinstimmung mit BRL 5070
- Befund der LGA TÜV-Rheinland zu Leistung und Funktionalität

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Tankstellen
- Werkstätten
- Busbahnhöfe
- Autowaschanlagen
- Verloaderampen
- Parkplätze
- Lagerorte
- Subunternehmer
- Transportunternehmen
- Autoverwerter
- Transformatorenhäuser
- Regenwasserabflüsse an Straßen
- Armeestützpunkte
- Flugplätze

Der größte Hersteller von Abscheidern in den Niederlanden

Wir suchen im Moment nach Händlern/Vertriebspartnern. Unser Vertriebsleiter spricht Englisch und Deutsch.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu