

AQUAFIX

MILIEU®

Aquafix Milieu presenta **Euromal+** SEPARADORES DE ACEITE Y POZOS COLECTORES



NEN-EN 858

VENTAJAS:

- Surtido muy amplio de separadores de 1,5 a 300 l/s
- Pozos colectores de 200 a 60.000 l
- Surtido variado de modelos Euro (combinados) disponible
- Diseño optimizado hidráulicamente
- Eficacia muy alta, con emisiones muy por debajo de los límites legales
- Elaborados con materiales de gran calidad para una larga vida útil
- Se montan e instalan de forma rápida y sencilla
- Fabricación conforme con NEN EN 858

OPCIONES:

- Cubiertas de alta resistencia
- Revestimientos internos de polietileno de alta densidad
- Extensiones (para mayores profundidades de instalación)
- Conectores flexibles
- Alarma de aceite
- Cámara de inspección
- Conjuntos de láminas paralelas
- Cámara de derivación

Tras una etapa de estudios exhaustivos, el equipo de desarrollo de Aquafix Milieu ha conseguido presentar en el mercado una nueva gama de separadores de aceites e hidrocarburos, separadores coalescentes, separadores laminares, separadores de grasas y pozos colectores. Esta nueva línea Euromal®+ es la mejor del mercado europeo. Hemos desarrollado soluciones a medida para cada problema de gestión de aguas residuales, sea de la dimensión que sea. Además, estos productos están disponibles en stock.

Las prestaciones y funcionalidades de la línea Euromal®+ se han probado y certificado en el instituto de inspección aprobado LGA TÜV-Rheinland de Würzburg (Alemania). Estos separadores también están aprobados por la CE.

Fabricamos todos nuestros separadores en nuestra fábrica de los Países Bajos a partir de sumideros estancos fabricados con hormigón monolítico reforzado de alta calidad (grado del hormigón: C60/75, categoría medioambiental: EA3, clase de exposición: XA3). Las juntas de estanqueidad entre el depósito inferior y la cubierta se crean mediante una unión con embutición en tulipa ajustada con un anillo superior de SBR (suministrado). Los modelos estándar de separador van provistos de una cubierta BEGU clasificada en la categoría de tráfico B.125 kN. Por un pequeño coste adicional, también podemos suministrar cubiertas de clase D.400 kN.

Suministramos los separadores con un revestimiento interno de dos componentes de alta calidad y, por un pequeño coste adicional, revestimientos internos de 3 mm de polietileno de alta densidad (por ejemplo, cuando se requiere mayor resistencia a reacciones químicas). El interior de los separadores se fabrica con polietileno resistente con certificación KOMO. Nuestros separadores de aceite, de hidrocarburos y coalescentes llevan una válvula de flotación automática probada por LGA.

Los separadores de aceite Euromal®+ se fabrican en conformidad con las normas europeas NEN EN 858 más recientes y están disponibles en modelos de clases I o II. Por lo general, los modelos de Clase II son aptos para descarga en sistemas de alcantarillado con niveles de emisión de aceite residual de menos de 100 mg/l, en conformidad con los límites legales. Los separadores de Clase I son aptos para descarga en aguas abiertas con niveles de emisión de aceite residual de menos de 5 mg/l, en conformidad con los límites legales.

Gracias a los diseños optimizados hidráulicamente de Aquafix Milieu, hemos conseguido mantener niveles muy por debajo de los límites legales de 100 y 5 mg/l. Por ejemplo, nuestro separador de Clase II de 30 l/s emite menos de 7 mg/l, en lugar de 100 mg/l, y nuestro separador de Clase I de 10 l/s emite menos de 0,8 mg/l, en lugar de 5 mg/l. Como ve, los separadores Euromal®+ ofrecen la mejor calidad y unos resultados excelentes.



TÜV Rheinland®
LGA



CERTIFICACIÓN:

- Mercado CE aprobado (declaración de conformidad CE)
- Certificado KIWA conforme con BRL 5070
- Declaración de prestaciones y funcionalidad conforme con LGA TÜV-Rheinland

APLICACIONES:

- Gasolineras
- Garajes
- Estaciones de autobús
- Centros de lavado de coches
- Muelles de carga
- Aparcamientos
- Almacenes
- Contratistas
- Empresas de transporte
- Desguaces
- Casetas de transformadores
- Escorrentías de carreteras
- Bases del ejército
- Aeródromos

El principal fabricante de separadores de los Países Bajos

Buscamos distribuidores y revendedores. Nuestro gerente comercial habla inglés y alemán.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu