



AQUAFIX

MILIEU®

Aquafix Milieu présente **Euromal+** SÉPARATEURS D'HUILE & DÉBOURBEURS



NEN-EN 858

AVANTAGES:

- Gamme étendue de séparateurs de 1,5 à 300 l/s
- Puisards de 200 à 60.000 l
- Vaste choix de modèles Euro (combinés) disponibles
- Design optimisé sur le plan hydraulique
- Efficacité très élevée, bien au-delà des obligations légales
- Très longue durée de vie grâce aux matériaux de première qualité
- Rapide et facile à placer et à installer
- Fabrication conforme à la norme NEN EN 858

OPTIONS:

- Couvercles pour trafic lourd
- Revêtements intérieurs en PEHD
- Tuyaux (pour augmenter la profondeur d'installation)
- Raccords flexibles
- Alarme de niveau d'huile
- Chambre de visite
- Jeux de plaques parallèles
- Chambre de dérivation

Après des recherches intensives, les concepteurs d'Aquafix Milieu ont pu commercialiser une nouvelle gamme de séparateurs d'huile et d'essence, séparateurs de coalescence, séparateurs à plaques parallèles, séparateurs de graisse et débourbeurs. Cette nouvelle gamme Euromal®+ est sans égale sur le marché européen. Nous avons développé des solutions sur mesure pour chaque problème de gestion des eaux usées, petit ou grand, et celles-ci sont disponibles de stock.

Le fonctionnement et les performances de la gamme Euromal®+ ont été testés et certifiés par l'organisme de contrôle agréé LGA TÜV-Rheinland de Würzburg, en Allemagne. Ces séparateurs disposent également du marquage CE.

Nous fabriquons tous nos séparateurs aux Pays-Bas, dans notre usine de MIJDRECHT, à partir de citernes étanches monolithiques en béton armé coulé de haute qualité (classe de résistance : C60/75, classe d'exposition : XA3, classe d'environnement : EA3). L'étanchéité du raccord entre le récipient inférieur et le couvercle est obtenue en utilisant un emboîtement à tulipe équipé d'un anneau supérieur en caoutchouc butadiène-styrène (fourni). Par défaut, nous équipons nos séparateurs d'un couvercle en béton coulé destiné à une catégorie de trafic B.125 kN. Pour un léger supplément, nous pouvons également proposer des couvercles de classe D.400 kN.

Nous livrons des séparateurs avec revêtement intérieur de haute qualité à deux composants et, pour un léger supplément, des revêtements intérieurs de 3 mm de PEHD (p. ex. pour un usage résistant aux produits chimiques). Nous fabriquons l'intérieur de nos séparateurs à partir de PE durable certifié KOMO. Nos séparateurs d'huile, d'essence et de coalescence sont équipés d'une soupape à flotteur automatique testée par le LGA.

Fabriqués selon la norme européenne NEN EN 858 la plus récente, nos séparateurs d'huile Euromal®+ sont disponibles en modèles de classe I ou II. Les modèles de classe II conviennent généralement pour des déversements en égout dont les niveaux d'émission résiduelle d'huile sont inférieurs à 100 mg/l conformément au minimum légalement imposé. Les séparateurs de classe I conviennent pour des déversements en eau libre dont les niveaux d'émission résiduelle d'huile sont inférieurs à 5 mg/l conformément au minimum légalement imposé.

En recourant au design optimisé sur le plan hydraulique d'Aquafix Milieu, nous sommes parvenus à maintenir les niveaux bien en dessous des exigences de 100 et 5 mg/l. Par exemple, notre séparateur de 30 l/s de classe II émet moins de 7 mg/l au lieu de 100 mg/l, et notre séparateur de 10 l/s de classe I émet moins de 0,8 mg/l au lieu de 5 mg/l. Comme vous pouvez le constater, les séparateurs Euromal®+ vous offrent une qualité supérieure et d'excellentes performances.



TÜV Rheinland®
LGA



CERTIFICATS:

- Marquage CE (déclaration de conformité CE)
- Certificat KIWA conformément à la BRL 5070
- Déclaration de fonctionnement et de performances de LGA TÜV-Rheinland

APPLICATIONS:

- Stations-service
- Garages
- Gares d'autobus
- Stations de lavage automatique pour voitures
- Quais de chargement
- Aires de stationnement
- Entrepôts
- Entreprises de sous-traitance
- Entreprises de transport
- Chantiers de démolition de voitures
- Postes de transformation
- Écoulement de l'eau sur les routes
- Bases militaires
- Champs d'aviation

Le plus grand fabricant de
séparateurs des Pays-Bas

Nous recherchons actuellement des distributeurs/revendeurs. Notre directeur commercial parle anglais et allemand.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu