



AQUAFIX MILIEU®

Aquafix Milieu представя МАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ & УЛОВИТЕЛНИТЕ ШАХТИ **Euromal®+**



NEN-EN 1825

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широка гама от сепаратори с дебит от 2 до 100 L/s;
- Уловителни шахти с вместимост от 200 до 60 000 L;
- Налична широка гама от европейски (комбинирани) модели;
- Хидро-оптимизиран дизайн;
- Много висока ефективност – нива, значително по-ниски от законовите изисквания;
- Висока издръжливост, постигната чрез използване на висококачествени материали;
- Бързо, лесно поставяне и монтаж;
- Произведени в съответствие с NEN EN 1825.

ОПЦИИ:

- Капази за интензивен автомобилен поток;
- Вътрешно покритие от полиетилен с висока плътност (HDPE);
- Приставки (за увеличаване на дълбочината на монтажа);
- Гъвкави съединителни връзки;
- Предупредително сигнално устройство за масла;
- Ревизионни шахти;
- Камери за инспекции.

След задълбочени проучвания изследователският екип на Aquafix Milieu успешно пусна на пазара нова гама от маслоуловители, ламелни и коалесцентни сепаратори за масла и горива и уловителни шахти. Новата серия на Euromal®+ е без конкуренция на европейския пазар. За всеки проблем с управлението на отпадъчни води — независимо дали е голям или малък — разработваме специализирани решения, за които поддържаме складова наличност.

Производителността и функционалността на серията Euromal®+ бе тествана и сертифицирана от института LGA TÜV-Rheinland във Вюрцбург, Германия. Тези сепаратори са одобрени и по CE.

Произвеждаме всички наши сепаратори в завода ни в Холандия от водонепропускливи утайтелни резервоари, направени от висококачествен, монолитен железобетон (бетон марка: C60/75, екологична категория: XA3, клас на въздействие: EA3). Водонепропускливите уплътнения между по-ниския резервоар и покривната плоча се постигат с помощта на щек муфа и гуген уплътнителен пръстен (включени в доставката). Стандартно ние оборудваме сепараторите с капази от бетон/чугун, пригодни за автомобилен поток категория B.125 kN. Срещу минимално допълнително заплащане можем да доставим и капази категория D.400 kN.

Предоставяме сепаратори с висококачествено, двукомпонентно вътрешно покритие, а срещу минимално допълнително заплащане и вътрешни покрития от полиетилен с висока плътност (HDPE), 3 mm, (например при употреба, изискваща устойчивост на химикали). Произвеждаме вътрешните части на сепараторите от издръжлив полиетилен, сертифициран по КОМО. Нашите сепаратори за масла и горива и коалесцентните сепаратори са оборудвани с автоматичен поплавъчен клапан, изпитан от LGA.

Маслоуловителите Euromal®+ са произведени в съответствие с европейските стандарти NEN EN 1825 с остатъчни нива на маслени емисии по-малко от 25 mg/L съобразно минималните законови изисквания.

Като използваме хидро-оптимизирания дизайн на Aquafix Milieu, ние успяхме да запазим нивата значително под изискването за 25 mg/L. Например, нашият маслоуловител с дебит 10 L/s е с остатъчни нива на маслени емисии по-малко от 9 mg/L.

Както виждате, сепараторите Euromal®+ осигуряват превъзходно качество и отлична производителност.



TÜVRheinland®
LGA



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Одобрени със CE маркировка (удостоверение за съответствие със стандартите на EO);
- Сертификат KIWA в съответствие с BRL 5070;
- Удостоверение за производителност и функционалност от LGA TÜV Rheinland.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Ресторанти, кафенета и кухни;
- Хотели и конферентни зали;
- Болници и домове за възрастни хора;
- Столови;
- Рибопереработваща промишленост;
- Месопереработваща промишленост;
- Военни бази и кухни;
- Фурни;
- Обработка на зеленчуци;
- Хранителна промишленост;
- Фармацевтична промишленост;

Най-големият производител
на сепаратори в Холандия

В момента набираме търговци на едро и на дребно. Нашият търговски мениджър говори английски и немски.