



AQUAFIX MILIEU®

Aquafix Milieu présente **Euromal⁺** **SÉPARATEURS DE GRAISSE & DÉBOURBEURS**



NEN-EN 1825

AVANTAGES:

- Une gamme étendue de séparateurs de 2 à 100 l/s
- Puisards de 200 à 60.000 l
- Vaste choix de modèles Euro (combinés) disponibles
- Design optimisé sur le plan hydraulique
- Efficacité très élevée, bien au-delà des obligations légales
- Très longue durée de vie grâce aux matériaux de première qualité
- Rapide et facile à placer et à installer
- Fabrication conforme à la norme NEN EN 1825

OPTIONS:

- Couvercles pour trafic lourd
- Revêtements intérieurs en PEHD
- Tuyaux (pour augmenter la profondeur d'installation)
- Raccords flexibles
- Alarme de niveau de graisse
- Trous d'homme
- Chambres de visite

Après des recherches intensives, les concepteurs d'Aquafix Milieu ont pu commercialiser une nouvelle gamme de séparateurs de graisse, d'huile et d'essence, séparateurs de coalescence, séparateurs à plaques parallèles et débourbeurs. Cette nouvelle gamme Euromal⁺ est sans égale sur le marché européen. Nous avons développé des solutions sur mesure pour chaque problème de gestion des eaux usées, petit ou grand, et celles-ci sont disponibles de stock.

Le fonctionnement et les performances de la gamme Euromal⁺ ont été testés et certifiés par l'organisme de contrôle agréé LGA TÜV-Rheinland de Würzburg, en Allemagne. Ces séparateurs disposent également du marquage CE.

Nous fabriquons tous nos séparateurs aux Pays-Bas, dans notre usine de MIJDRECHT, à partir de citernes étanches monolithiques en béton coulé de haute qualité (classe de résistance: C60/75, classe d'exposition: XA3, classe d'environnement: EA3). L'étanchéité du raccord entre le récipient inférieur et le couvercle est obtenue en utilisant un emboîtement à tulipe équipé d'un anneau supérieur en caoutchouc butadiène-styrène (fourni). Par défaut, nous équipons nos séparateurs d'un couvercle en béton coulé destiné à une catégorie de trafic B.125 kN. Pour un léger supplément, nous pouvons également proposer des couvercles de classe D.400 kN.

Nous livrons des séparateurs avec revêtement intérieur de haute qualité à deux composants et, pour un léger supplément, des revêtements intérieurs de 3 mm de PEHD (p. ex. pour un usage résistant aux produits chimiques). Nous fabriquons l'intérieur de nos séparateurs à partir de PE durable certifié KOMO. Nos séparateurs d'huile, d'essence et de coalescence sont équipés d'une soupape à flotteur automatique testée par le LGA.

Les séparateurs de graisse Euromal⁺ sont fabriqués selon la norme européenne NEN EN 1825; leurs émissions résiduelles de graisse sont inférieures à 25 mg/l conformément au minimum légalement imposé.

En recourant au design optimisé sur le plan hydraulique d'Aquafix Milieu, nous sommes parvenus à maintenir les niveaux bien en dessous de l'exigence de 25 mg/l. Par exemple, notre séparateur de graisse de 10 l/s atteint des niveaux d'émission résiduelle de graisse de moins de 9 mg/l.

Comme vous pouvez le constater, les séparateurs Euromal⁺ vous offrent une qualité supérieure et d'excellentes performances.



TÜVRheinland®
LGA



CERTIFICATS:

- Marquage CE (déclaration de conformité CE)
- Certificat KIWA conformément à la BRL 5070
- Déclaration de fonctionnement et de performances de LGA TÜV-Rheinland

APPLICATIONS:

- Restaurants, cafés et cuisines
- Hôtels et lieux de réunion
- Hôpitaux et centres de soins
- Cantines
- Industrie de transformation du poisson
- Industrie de transformation de la viande
- Bases militaires et cuisines de collectivité
- Boulangeries
- Industrie de transformation des légumes
- Industrie alimentaire
- Industrie pharmaceutique

*Le plus grand fabricant de
séparateurs des Pays-Bas*

Nous recherchons actuellement des distributeurs/revendeurs. Notre directeur commercial parle anglais et allemand.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu