



AQUAFIX

MILIEU®

Aquafix Milieu apresenta **Euromal®+** CAIXAS SEPARADORAS DE GORDURA E CAIXAS DE RETENÇÃO



NEN-EN 1825

VANTAGENS:

- Extensa gama de separadores de 2 a 100 L/s
- Caixas de retenção de 200 a 60.000 L
- Larga gama de modelos Euro (combinados) disponível
- Design otimizado hidraulicamente
- Eficácia muito elevada – muito para além dos requisitos legais
- Elevada durabilidade conseguida através de materiais de elevada qualidade
- Posicionamento e instalação fáceis e rápidos
- Fabrico de acordo com NEN EN 1825

OPÇÕES:

- Tampas protectoras contra tráfego pesado
- Revestimentos interiores de polietileno de alta densidade
- Anexos (para profundidades de instalação superiores)
- Conectores flexíveis
- Alarme de gordura
- Orifícios de entrada de verificação
- Câmaras de verificação

Depois de investigação extensa, os investigadores da Aquafix Milieu lançaram com sucesso uma nova gama de caixas separadoras de gordura, de separadores de placas paralelas, de coalescência, de água/óleo e de caixas de retenção. Esta nova linha Euromal®+ não tem rival no mercado Europeu. Desenvolvemos soluções personalizadas para cada problema de gestão de águas residuais – grande ou pequeno – disponível imediatamente.

O desempenho e a funcionalidade da linha Euromal®+ foram testados e certificados pelo Instituto de Inspeção LGA TÜV-Rheinland, em Würzburg, na Alemanha. Estes separadores também foram aprovados pela CE.

Fabricamos todos os nossos separadores na nossa fábrica na Holanda, de fossas estanques feitas de cimento monolítico reforçado de elevado grau (grau de cimento: C60/75, categoria ambiental: XA3, categoria de exposição: EA3). Os vedantes estanques entre a bacia inferior e a placa de cobertura são conseguidos utilizando uma junta de tubos embutidos em tülipa encaixada num anel superior de SBR- polibutadeno estireno (fornecido). Colocamos nos separadores um revestimento de cimento armado para categoria de tráfico B.125 kN, padrão. Por um pequeno custo adicional, também podemos fornecer tampas classificadas D.400 kN.

Fornecemos separadores com um revestimento interior de dois componentes, de elevado grau e, por um pequeno custo adicional, revestimentos interiores de polietileno de alta densidade (HDPE) de 3 mm (por exemplo, para utilização resistente a químicos). Fabricamos interiores de separadores de KOMO duradouro - com certificação PE. Os nossos separadores de óleo, combustível e de coalescência possuem uma válvula de bóia automática, testada LGA.

As caixas separadoras de gordura Euromal®+ são fabricadas de acordo com os padrões Europeus NEN EN 1825, com emissões de gordura residuais de menos de 25 mg/L, de acordo com os requisitos legais mínimos.

Utilizando o design otimizado hidraulicamente da Aquafix Milieu, fomos bem sucedidos na manutenção de níveis muito abaixo dos requisitos de 25 mg/L. Por exemplo, a nossa caixa de retenção de gordura de 10L/s possui um nível de emissão de gordura residual de menos de 9 mg/L.

Como pode verificar, os separadores Euromal®+ fornecem elevada qualidade e desempenho excelente.



TÜVRheinland®
LGA



CERTIFICAÇÃO:

- Selo de aprovação CE (Declaração de conformidade CE)
- Certificado KIWA de acordo com BRL 5070
- Declaração de desempenho e de funcionalidade LGA TÜV Rheinland

APLICAÇÕES:

- Restaurantes, cafés e cozinhas
- Hotéis e instalações de conferências
- Hospitais e lares
- Cantinas
- Indústria de processamento de peixe
- Indústria de processamento de carne
- Bases militares e "sopa dos pobres" (associações de combate à pobreza)
- Padarias
- Indústria processadora de vegetais
- Indústria alimentar
- Indústria farmacêutica

O maior fabricante de separadores Holandês

Actualmente, procuramos revendedores/agentes. O nosso director de vendas fala Inglês e Alemão.

P.O.Box 288, 3640 AG MIJDRECHT THE NETHERLANDS T: 0031-297-262929 F: 0031-297-261272 www.aquafix.eu