AQUAFIX MILIEU B.V. Postbus 288 3640 AG MIJDRECHT Tel.: 0297-262929 Fax: 0297-261272

AQUAFIX® Supreme Inwendige breedte 150 mm

C250 D400* E600 F900

EN1500 gootelement van polymeerbeton
Met geïntegreerde gietijzerenrandbescherming en kitvoeg volgens EN1433

Inwendige breedte 150 mm. Inbouwbreedte 190 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 1500 roosters.
Belastingsklassen A15 - F900 volgens EN 1433









Gootelementen zonder verval

Type	lengte in cm	inbouw hoogte in cm	artikelnr.	kg per stuk	stuks per pallet
EN 1500.0[1]	100	22	105157123	26,8	16
EN 1500.1[1)2)]	50	22	105157125	13,6	32
EN 1510.0[1]	100	27	105157127	30,8	12
EN 1510.1[1)2)]	50	27	105157129	15,6	24
EN 1520.0[1]	100	32	105157131	34,5	12
EN 1520.1[1)2)]	50	32	105157133	17,3	24
EN 1520.1 -RW/A [2)3)]	50	32	105157135	18,1	24

1) Aansluitmogelijkheid voor kopplaat (met uitloop), loodrechte afvoer (onderuitlaat) of voor bezinkput.
2) Gootelementen met mogelijkheid voor haakse aansluiting.
3) Met ingestorte HD-PE onderuitlaat DN150 met NBR-O afdichtingsring en met stromingswissel.

Gootelementen als verbindingsstukken

Voor creëren trapsgewijsverval (Bodemverval 5%)

Type	lengte in cm	Inb.hoogte in cm Begin	Einde	artikelnr.	kg per stuk	stuks per pallet
EN 1500-10	100	22	27	105157137	29,4	12
EN 1510-20	100	27	32	105157139	32,6	12

Voor creëren trapsgewijsverval bijv. EN1500.0 en EN1510.0 verbinden met EN1500-10.
* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van auto-snelwegen

Maten in millimeters, gewichten in Kilogrammen, wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.