AQUAFIX MILIEU®

AQUAFIX MILIEU B.V. Postbus 288 3640 AG MIJDRECHT Tel.: 0297-262929 Fax: 0297-261272

ASPRI/COMBIPRESS POMPEN

AQUAFIX ASPRI 15-3/15-4 & 25-3/25-4 inclusief Kit-02:
Zelfaanzuigende, onderhoudsvrije, meertraps. horizontale centrifugaalpomp. Speciaal voor regenwaterhergebruik ontwikkeld.
De voordelen van de ASPRI pomp:

- Zeer stille werking en zelfaanzuigend tot 8 meter.
- Hoge bedrijfszekerheid.
- Volledig corrosiebestendig.
- Zelfaanzuigend.
- Levering inclusief: manometer, droogloopbeveiliging & besturingskit.

Materiaal:
Pomphuis van RVS Aisi304, waaiers van RVS Aisi420, zuig- en pershuis van messing, asafdichting van keramiek, leiwiel van noryl, motorhuis van lichtmetaal L-2521, besturingshuis van polypropyleen (PP).

Motor:
Electrische kortsluitankermotor 230V/50Hz, beschermings klasse IP55, isolatieklasse F, voor continue bedrijf, eenfase met geïntegreerde thermische beveiliging.

Pomptype	15-3	15-4	25-3	25-4	20-5
M³/h	3,5	3,5	6,5	7,0	4,5
opvoer mwk	33	44	35	45	68
Druk pd	tot 10 bar				
Max hoogte	15	20	15	20	20
kW (P1)	0,6	0,8	1,2	1,4	1,4
Amperage	2,7	3,5	5,5	6,8	6,7
Gewicht (kg)	10,5	11,3	13,6	14,7	17,5

AQUAFIX Combipress 5-40 & 5-60 inclusief Kit-02:
Compleet drukdompelpompsysteem t.b.v. onderwateropstel ling. Speciaal voor regenwaterhergebruik ontwikkeld.
De voordelen van de Combipress pomp:

- Speciaal geschikt voor de TEA/TEO systeembesturing.
- Extra brede voet voor horizontale plaatsing.
- Dompelpomp voorzien van 15 meter kabel.
- Opstelling in de bufferput i.p.v. binnenshuis.
- Leve ring inclusief: drukbesturing Kit-02, wandhouder t.b.v. Kit-02, drijvende aanzuigleiding Twist met 1 m slang.

Materiaal:
Pomphuis van RVS Aisi304, waaiers van RVS Aisi304, dub bele asafdichting van silicum-karbonaat en aluminium oxide/keramiek in oliegevulde kamer, leiwiel van noryl, besturingshuis van polypropyleen (PP), slang van bacterie remmend thermoplast, zuigkorf en slangklemmen van RVS.

Motor:
Mantelgekoelde kortsluitankermotor 230V/50Hz, bescher- mingsklasse IP68, isolatieklasse F, voor continue bedrijf, eenfase met geïntegreerde thermische beveiliging.

Pomptype	5-40	5-60
M³/h	4,8	4,8
opvoer mwk	42	58
Druk pd	tot 10 bar	
Max hoogte	15	20
kW (P1)	0,94	1,12
Amperage	4,4	5,2
Gewicht (kg)	16,7	17,0

Maten in millimeters, gewichten in Kilogrammen, wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.