

Infiltratiekolk, PVC inclusief waaier straatkolkkop H=2000 mm.

Art nr. 510KOC00010

2 Delig

Specificaties

Product naam:	Infiltratiekolk, PVC inclusief waaier straatkolkkop
Materiaal:	Onderbak Pvc/Straatkolk kop Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm. met spie
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren scharnierend (hol, 7 mm) waaier (WADI/Infiltratie)
	straatkolkkop(waterdoorlatendheid 140 cm2) verkeersklasse B 125 kN (vlg. EN 124)
Doorlatend oppervlak (cm2):	De PVC onderbak is rondom en geheel geperforeerd perforaties Ø10 mm en omwikkeld met geotextiel van polypropeen/polyetheen met een dichtheid van 90 v. 230 mµ. Inhoud ca. 140 liter.
Diameter (uitwendig):	315 mm.
Maat uitwendig:	330 x 330 mm.
Hoogte (uitwendig):	2000 mm.
Eenheid:	per stuk
Kolk type:	Straatkolk



Productomschrijving

Infiltratiekolk: PVC gietijzer, voorzien van gietijzeren (hol) waaier (WADI) rooster. perfect voor de plaatsing in een straatwerk, asfalt, etc. Aquafix adviseert u graag, vrijblijvend en gratis in de juiste afwatering in uw specifieke situatie !

(Schoon) Hemelwater opvangen, maar geen riolering en is uw bodem geschikt voor infiltratie ? Via een infiltratiekolk kunt u eenvoudig het water opvangen en gelijk infiltreren in de bodem. Door het waterdoorlatende geotextiel om de infiltratiekolk, wordt het water teruggeven aan de grond. Door de toepassing van de waaier straatkolkkop, kunt u ten altijd zien dat dit een systeem is wat niet op het gemeentelijk riool loost, maar rechtstreeks op het grondwater.

Installatievoorschrift:

De bodem van de bouwput iets dieper uitgraven dan de kolk, vervolgens met drainagezand of fijn grind vullen. De infiltratiekolk dient op een vlakke, goed verdichte ondergrond geplaatst te worden geplaatst. Na plaatsing ca. 300 mm. rondom de kolk met drainagezand of fijn grind aanvullen.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.