AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Trottoirkolk Beton/GY 1 Delig Aansluiting Ø 125 mm.

Art nr. 50564504501
450 x 450 x 900 mm



Specificaties

Product naam:	TROTTOIRKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG
Product type:	BTK4504900DR-RWS
Certificering:	Voorzien van KOMO productcertificaat.
Materiaal:	Onderbak Beton/Rooster Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm. (naar keuze links/rechts gezien vanuit het midden van de straat)
Stankscherm:	Gietijzer uitneembaar
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren trottoirkolkkop voor trottoirband RWS 13/25 type AQUAFIX verkeersklasse B 125 kN.. (vlg NEN-EN124)
Doorlatend oppervlak (cm2):	385
Inhoud zandvang:	23 liter
Maat uitwendig:	450 x 450 mm.
Hoogte (uitwendig):	900 mm.
Gewicht:	225 Kg.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
TROTTOIRKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG

Het leveringsprogramma van de Aquafix Trottoirkolken omvat:
- Trottoirkolken 1 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PVC / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije / Explosieveilige Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken
Optioneel: Flexibele aansluitstukken
Optioneel: Vergrendelbare afdekkingen (gietijzer)
Optioneel: WADI afdekkingen
Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een Trottoirkolk?
Een trottoirkolk bestaat altijd uit een onderbak en een trottoirkolkkop, waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Bij betonnen trottoirkolken kan de gietijzeren trottoirkolkkop worden meegestort met de onderbak. De deksel ligt in een gietijzeren frame en is afneembaar, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een trottoir- en een straatkolk ?
Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.