AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

# Trottoirkolk Beton/GY 1d. Aansl Ø125 mm. Waaier

Art nr. 50584503501
450 x 350 x 940 mm




## Specificaties

| | |
|---|---|
| Product naam: | TROTTOIRKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG |
| Product type: | BTK4503940L-WADI |
| Certificering: | Voorzien van KOMO productcertificaat. |
| Materiaal: | Onderbak Beton/Rooster Gietijzer |
| Aansluiting: | Ø 125 mm. (naar keuze links/rechts gezien vanuit het midden van de straat) |
| Stankscherm: | Gietijzer uitneembaar |
| Deksel en onderhoudsschacht: | Gietijzeren trottoirkolkkop waaiermotief voor trottoirband 13/15 & 18/20 type AQUAFIX verkeersklasse B 125 kN.. (vlg NEN-EN124) |
| Doorlatend oppervlak (cm2): | 295 |
| Inhoud zandvang: | 20,5 liter |
| Maat uitwendig: | 450 x 350 mm. |
| Hoogte (uitwendig): | 940 mm. |
| Gewicht: | 202 Kg. |
| Eenheid: | per stuk |

## Productomschrijving

Korte product omschrijving:
TROTTOIRKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG Waaier motief

Het leveringsprogramma van de Aquafix Trottoirkolken omvat:
- Trottoirkolken 1 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PVC / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije / Explosieveilige Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken
Optioneel: Flexibele aansluitstukken
Optioneel: Vergrendelbare afdekkingen (gietijzer)
Optioneel: WADI afdekkingen
Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een Trottoirkolk?
Een trottoirkolk bestaat altijd uit een onderbak en een trottoirkolkkop, waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Bij betonnen trottoirkolken kan de gietijzeren trottoirkolkkop worden meegestort met de onderbak. De deksel ligt in een gietijzeren frame en is afneembaar, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een trottoir- en een straatkolk ?
Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.