AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Enkelpomps pompput, beton, 3-delige koppeling

Art nr. 3050021

Diverse maatvoeringen en varianten



Specificaties

Product naam:	ENKELPOMPSPOMPPUT, materiaal beton.
Artikelnummer put:	3050021
Nederlands Fabricaat:	AQUAFIX MILIEU
Nuttige inhoud:	400 liter (onder de inlaat)
Materiaal:	Hoogwaardig prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75.
Beton element met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Afdekking:	1 stuks putrand met deksel verkeersklasse B. 125 kN.
Aansluiting in:	Ø 110 mm. - Inbouwdiepte = 600 mm. - Richting = 24 uur (T1)
Aansluiting uit:	Ø 63 mm. - Inbouwdiepte = 600 mm. - Richting = 12 uur (T2)
Aansluiting kabel:	Ø 63 mm. - Inbouwdiepte = 575 mm. - Richting = 14 uur (T3)
Hoogte minimaal uitwendig:	Bij T1 = 600 mm., Totale hoogte = 1530 mm. (op aanvraag groter)
Diameter uitwendig:	Ø 1050 mm.
Gewicht:	Totaal gewicht ca. 1.450 Kg.
Optie:	Fabricage op maat.
Aantal pompen:	1
Extra tbv inbouwen pomp:	Dompelpomp voorzien van gietijzeren balkeerklep, voetbocht+klauw, RVS geleidestangen, RVS ketting, RVS harpsluiting en hoogwaardige PE persleiding.
Kabellengte:	Vanaf pomp standaard 10 meter.
Installatie:	E.e.a. compleet geïnstalleerd in bovenstaande put exclusief elektrische montage
Eenheid:	combinatie

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
ENKELPOMPSPOMPPUT, materiaal beton.
inclusief ingebouwde dompelpomp type: n.t.b.

Het leveringsprogramma van de Aquafix pompputten/pompstations omvat:

- Compleet polyethyleen reservoir (pompput) met een ingebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps of dubbel pomps, inclusief of exclusief schakel/besturingskast.
- Compleet gewapend betonnen reservoir (pompput) met een ingebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps of dubbel pomps, inclusief of exclusief schakel/besturingskast.
- Compleet RVS reservoir (pompput) met een ingebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps of dubbel pomps, inclusief of exclusief schakel/besturingskast.

- Optioneel: een compleet op maat gefabriceerd reservoir met een ingebouwde pomp (dompelpomp) reservoir in kunststof (Polyethyleen (PE)), beton of RVS, op uw aangeven of na advies van een Aquafix adviseur. (Aquafix adviseert u gratis bij de pomp en put keuzen).
- Optioneel: Netonafhankelijk alarm met geïntegreerde GSM module. (i.c.m. een schakelkast).
- Optioneel: Afsluiter in gietijzer, messing verchroomd, RVS of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud.

AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

- Optioneel: Diverse aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal)slang, PE persleiding, driedelige koppeling, slangklemmen, klemkoppelingen (o.a. Magnum, Plasson) etc.

De AQUAFIX afvalwater pompunits voor het verzamelen en verpompen van schoon en/of afvalwater.
AQUAFIX produceert in eigen huis pompputten van beton, HDPE of RVS, welke toegepast kunnen worden voor het verpompen van schoonwater, drainagewater, vuil-/afvalwater, verontreinigd afvalwater, etc. De pompputten kunnen gebouwd worden geheel naar klanten specificatie.
De pompputten kunnen geheel compleet worden geleverd inclusief ingebouwde dompelpomp naar keuze, inclusief eventuele voetbocht koppeling, driedelige koppeling, balkeerklep, afsluiter, geleidestangen, besturingssysteem, etc. Maar ook voor losse pompputten zodat u zelf de pomp inbouwt behoort tot de mogelijkheden.

De AQUAFIX pompputten worden reeds toegepast bij o.a.:
- Laad-/ en loskuilen (inclusief eventuele olieafscheider of lamellenafscheider)
- Afwatering Industrieterreinen (inclusief eventuele olieafscheider of lamellenafscheider)
- Woonwijk afkoppeling (inclusief eventuele lamellenafscheider)
- Woonhuizen, woonarken
- Bedrijfsterrein afwateringen (inclusief eventuele olieafscheider of lamellenafscheider)
- Bedrijfsgebouwen
- Detailhandel / Horecapanden (inclusief eventuele vetafscheider)

AQUAFIX berekend gratis, het type dompelpomp en de pompput inhoud, zodat u een systeem aan kan schaffen welke geheel conform uw situatie probleemloos kan functioneren.
Tevens kan door de eigen productie van AQUAFIX zelfs een compleet systeem inclusief put, besturing en pomp, razendsnel bij u op de bouwplaats worden geleverd.

Welke vragen zijn van toepassing om een juist pompsysteem te bereken ?
Bij hemelwater:
- Wat is de toepassing / situatie ? (type bestrating, waar wordt het terrein voor gebruikt ?)
- Hoeveel vierkante meter (open) terrein gaat er op de put lozen ?
- Hoeveel meter dient er horizontaal en verticaal verpompt worden
- Waar wordt op geloosd ? (vrij verval riolering, open water (boven of onder de water lijn)
- Ligt er al een persleiding, zo ja, wat is hiervan de diameter en de wanddikte.
- Zijn er nog bijzonderheden

Bij vuilwater:
- Wat is de toepassing / situatie ? (fecaliën houdend water/ anders..)
- Is het een openbaar systeem of particulier systeem
- Hoeveel en welke toestellen worden er aangesloten en hoeveel gebruikers zijn er ?
- Hoeveel meter dient er horizontaal en verticaal verpompt worden
- Waar wordt op geloosd ? (vrij verval riolering, druk riolering (wat is de heersende druk, in het drukriool ?)
- Ligt er al een persleiding, zo ja, wat is hiervan de diameter en de wanddikte.
- Zijn er nog bijzonderheden

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze van de pompunit, eventuele pompput, putafdekking (luik/putrand), schakelkast en eventuele telemetrie en overige (pomp) accessoires.