

Infiltratiepompput, kunststof PE, 3-delige koppeling

Art nr. 310IPP00002A1

ATCV408WA Ø 630 /1150

Specificaties

Product naam:	INFILTRATIEPOMPPUT, materiaal HDPE.
Artikelnummer put:	310IPP00002A1
Nuttige inhoud:	180 liter (onder de inlaat)
Materiaal:	Hoogwaardig kunststof HDPE.
Afdekking:	1 stuks putrand met deksel verkeersklasse A. 15 kN.
Aansluiting in:	Rondom geperforeerd en omwikkeld met geotextiel Inbouwdiepte van -200 tot -400 mm. (T1)
Aansluiting uit:	Ø 63 mm. - Inbouwdiepte = 350 mm. - Richting = 12 uur (T2)
Diameter uitwendig:	Ø 630 mm.
Aantal pompen:	1
Pomp type:	ATCV408WAR
Artikelnummer pomp:	350.950.0017/ar
Materiaal motorhuis:	Hoogwaardig RVS Aisi 304
Materiaal pomphuis:	Hoogwaardig RVS Aisi 304
Waaier:	Vortex waaier, vrije kogeldoorlaat 35 mm.
Motor vermogen:	0,7 kW P2 - 4,8 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.
Toerental:	2900 t/min.
Maximale capaciteit:	20,4 m3/h
Maximale opvoerhoogte:	11 m.w.k.
Extra:	Voorzien van automatische vlotterschakeling d.m.v. aangebouwde Rekafix 200
Extra tbv inbouwen pomp:	Dompelpomp voorzien van gietijzeren balkeerklep, 3 delige PE koppeling en hoogwaardige PE persleiding.
Kabellengte:	Vanaf pomp standaard 10 meter, aan-/uitschakeling d.m.v. aangebouwde Rekafix 200



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Actie: INFILTRATIEPOMPPUT, materiaal HDPE.

Ø 630/H=1150/PERS 63/IN=PERFO OP 200-400 ENKEL INFILTRATIE
inclusief ingebouwde pomp type: ATCV408WA

Het leveringsprogramma van de Aquafix pompputten/pompstations omvat:

- Compleet polyethyleen reservoir (pompput) met een ingebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps of dubbel pomps, inclusief of exclusief schakel/besturingskast.
- Compleet gewapend betonnen reservoir (pompput) met een ingebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps of dubbel pomps, inclusief of exclusief schakel/besturingskast.
- Compleet RVS reservoir (pompput) met een ingebouwde vuilwaterpomp, enkel pomps of dubbel pomps, inclusief of exclusief schakel/besturingskast.
- Optioneel: een compleet op maat gefabriceerd reservoir met een ingebouwde pomp (dompelpomp) reservoir in kunststof (Polyethyleen (PE)), beton of RVS, op uw aangeven of na advies van een Aquafix adviseur. (Aquafix adviseert u gratis bij de pomp en put keuze).
- Optioneel: Netonafhankelijk alarm met geïntegreerde GSM module. (i.c.m. een schakelkast).
- Optioneel: Afsluiter in gietijzer, messing verchroomd, RVS of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud.

- Optioneel: Divers aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal)slang, PE persleiding, driedelige koppeling, slangklemmen, klemkoppelingen (o.a. Magnum, Plasson) etc.

De AQUAFIX afvalwater pompunits voor het verzamelen en verpompen van schoon en/of afvalwater.

AQUAFIX produceert in eigen huis pompputten van beton, HDPE of RVS, welke toegepast kunnen worden voor het verpompen van schoonwater, drainagewater, vuil-/afvalwater, verontreinigd afvalwater, etc. De pompputten kunnen gebouwd worden geheel naar klanten specificatie.

De pompputten kunnen geheel compleet worden geleverd inclusief ingebouwde pomp naar keuze, inclusief eventuele voetbocht koppeling, driedelige koppeling, balkeerklep, afsluiter, geleidestangen, besturingssysteem, etc. Maar ook voor losse pompputten zodat u zelf de pomp inbouw behoort tot de mogelijkheden.

De AQUAFIX pompputten worden reeds toegepast bij o.a.:

- Laad- / en loskuilen (inclusief eventuele olieafscheider of lamellenafscheider)
- Afwatering Industrierreinen (inclusief eventuele olieafscheider of lamellenafscheider)
- Woonwijk afkoppeling (inclusief eventuele lamellenafscheider)
- Woonhuizen, woonarken
- Bedrijfsterrein afwateringen (inclusief eventuele olieafscheider of lamellenafscheider)
- Bedrijfsgebouwen
- Detailhandel / Horecapanden (inclusief eventuele vetafscheider)

AQUAFIX berekend gratis het type pomp en de pomput inhoud, zodat u een systeem aan kan schaffen welke geheel conform uw situatie probleemloos kan functioneren.

Tevens kan door de eigen productie van AQUAFIX zelfs een compleet systeem inclusief put, besturing en pomp, razendsnel bij u op de bouwplaats worden geleverd.

Welke vragen zijn van toepassing om een juist pompsysteem te berekenen ?

Bij hemelwater:

- Wat is de toepassing / situatie ? (type bestrating, waar wordt het terrein voor gebruikt ?)
- Hoeveel vierkante meter (open) terrein gaat er op de put lozen ?
- Hoeveel meter dient er horizontaal en verticaal verpompt worden
- Waar wordt op geloosd ? (vrij verval riolering, open water (boven of onder de waterlijn))
- Ligt er al een persleiding, zo ja, wat is hiervan de diameter en de wanddikte.
- Zijn er nog bijzonderheden

Bij vuilwater:

- Wat is de toepassing / situatie ? (fecaliën houdend water/ anders..)
- Is het een openbaar systeem of particulier systeem
- Hoeveel en welke toestellen worden er aangesloten en hoeveel gebruikers zijn er ?
- Hoeveel meter dient er horizontaal en verticaal verpompt worden
- Waar wordt op geloosd ? (vrij verval riolering, druk riolering (wat is de heersende druk, in het drukriool ?))
- Ligt er al een persleiding, zo ja, wat is hiervan de diameter en de wanddikte.
- Zijn er nog bijzonderheden

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze van de pompunit, eventuele pomput, putafdekking (luik/putrand), schakelkast en eventuele telemetrie en overige (pomp) accessoires.